



LB2000 الأسفلت خلط مصنع

1. LB2000 الأسفلت خلط مصنع وصف:

،الشحنة إخراج في عالية بكفاءة يتميز ،الثابت النوع من الأسفلت خلط مصنع هو LB سلسلة من الأسفلت خلط مصنع والمعلومات؛ النماذج ومقاييس درجات جميع في الطرق بناء لمشاريع مناسب ،النهائي الأسفلت عالية؛ وجودة دقيق وقياس في المستوى عالية الساخن المجموع صومعة تصميم يزيد .الجودة وعالية النطاق واسعة الطرق بناء لمشاريع وخاصة الناتج من ويزيد المواد انتظار إلى الحاجة يلغي مما ،الساخن المجموع صومعة تخزين سعة من الأسفلت خلط مصنع .ومستقرة بسيطة عملية ،للخطأ الذاتي التشخيص الفعل ردود برنامج مع ،التلقائي اليدوي التحكم نظام

2. LB2000 الأسفلت خلط مصنع مميزات:

وعادة ،الأصغر بالنماذج مقارنة أعلى إنتاجية قدرة ذات لتكون LB2000 الأسفلت مصانع تصميم تم :عالية إنتاجية قدرة الساعة في طن 160-200 حوالي تكون ما

وكفاءة بدقة الأسفلت لخلط المتقدمة التكنولوجيا بمكونات المصانع هذه تجهيز تم :المتقدمة التكنولوجيا

الطويل والأداء المتانة لضمان الجودة عالية ومكونات بمواد LB2000 الأسفلت مصانع بناء تم :المتين البناء

المستمر للتشغيل مناسبة يجعلها مما ،الأدنى التوقف ووقت به الموثوق بأدائها المصانع هذه تشتهر :الموثوق الأداء

للوائح والامتثال الانبعاثات لتقليل التلوث لمكافحة متقدمة بأنظمة LB2000 الأسفلت مصانع بعض تجهيز تم :للبيئة الصديقة البيئية

سهولة وواجهات تحكم عناصر مع ،والصيانة التشغيل لسهولة LB2000 الأسفلت مصانع تصميم تم :الاستخدام سهل التشغيل الاستخدام

الطرق بناء ذلك في بما ،مختلفة بناء مشاريع في LB2000 الأسفلت مصانع استخدام يمكن :الاستخدامات متعدد تطبيق الأخرى التحتية البنية ومشاريع والمطارات السريعة والطرق النطاق واسعة

3. LB2000 الأسفلت خلط مصنع معلومات:

قيمة	وحدة	تخصيص
160	t/h	الظروف ظل في الإنتاجية (القياسية)
6.5	kg/t	ظل في الزيت استهلاك (القياسية الظروف)



للخلاط المقدرة الخلط سعة	kg/batch	2000
التشغيل وضعية		اليدوي والتحكم الآلي شبه والتحكم الآلي التحكم
الخليط تفرغ حرارة درجة الساخن	°C (الأسفلت الشائع)	130~160
الشكل أبعاد	m	37×32×15 (الارتفاع × العرض × الطول)
المركبة الطاقة إجمالي	kw	470

4. LB2000: الأسفلت خط مصنع تفاصيل

